

گردآوری: کمیل . ف

www.ljava.mihanblog.com

aghakomail2004@yahoo.com

منبع: www.p30world.com

ترفندهای رجیستری

1- چگونه Documents Shared را در Windows XP غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید. حال به قسمت زیر بروید
/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
MyComputer/NameSpace/DelegateFolders
حالا {a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee59031} را حذف کنید

2- تغییر نام Recycle Bin

به recycle bin واژه F3 را زدن و سپس با زدن HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache را سرچ کرده و روی آن کلیک کنید و نام آنرا تغییر دهید

3- تغییر میزان تاخیر نمایش منو

ویندوز به طور معمول منو ها رو با یک وقفه زمانی کمی نمایش میده اصولا کسانی که عاشق سرعت هستن سعی دارن در این وقفه هم صرفه جویی کنن. با این تنظیمات می تونین این وقفه زمانی رو تغییر بدهید و یا از بین ببرید. از قسمت RUN به رجیستری بروید و سپس این مسیر را دنبال کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
در منوی سمت راست عبارتی با نام MenuShowDelay پیدا کنید.
اگه وجود نداره به این صورت بسازین: یک مقدار از نوع REG_SZ با نام MenuShowDelay (در ترتیب کوچک و بزرگ بودن کلمات دقت کنید)، حال میزان این وقفه را مطابق نظرتان تغییر دهید این مقدار
بر حسب میلی بر ثانیه است. (0-999)

4- از کار انداختن Balloon Tip در ویندوز XP

- 1- بر روی Start و سپس Run کلیک کنید و بنویسید regedit و دکمه OK را بزنید
- 2- به قسمت زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
- 3- در Panel سمت چپ Advanced را انتخاب کرده و right-click کنید و یک مقدار DWORD جدید با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید
- 4- بر روی گزینه جدید ساخته شده Double-Click کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید (Hexadecimal)
- 5- registry را ببندید، از سیستم خارج شوید (Off Log) و دوباره به سیستم وارد شوید.

5- اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه

شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه Run in Separate Memory Space در جعبه گفتگوی Run ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید:

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer \HKEY_CURRENT_USER\Software
و مقدار MemCheckBoxInRunDlg را به یک تغییر دهید.

6- نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی Desktop

- 1- Run را از منوی Start انتخاب کنید
 - 2- بنویسید regedit و OK را بزنید
 - 3- به HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP بروید
 - 4- در قسمت سمت راست صفحه بر روی PaintDesktopVersion دابل کلیک کنید
 - 5- مقدار Hexadecimal را برابر 1 قرار دهید و پنجره را ببندید
 - 6- Log off کنید و مجددا وارد سیستم بشوید
- در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت شماره Service Pack نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود

7- باز کردن پنجره های زیاد

اگر فردی باشید باشید که زیاد با پوشه های مختلف ویندوز کار کرده و مجبورید همواره تعداد زیادی پنجره را باز کرده و همه را مدیریت کنید حتما با مشکل کندی سرعت در مدیریت پنجره ها و فولدرها برخورد کرده اید. البته امروزه با وجود سیستم های با سرعت و حافظه بسیار بالا این مشکل شاید زیاد محسوس نباشد اما خیلی ها هنوز درگیر این موضوع هستند. حالا میخواهم توضیح دهم که اصلا چرا این مشکل پیش می آید (حتی گاهی برای افرادی که از سیستم با حافظه بالا استفاده میکنند). هنگامی که شما چند تا پنجره را با یکدیگر باز میکنید سیستم شما همه پنجره ها را با هم پردازش میکند (فقط یک قسمت Ram در گیر پردازش میشود) و همین امر باعث میشود که سرعت پردازش ها به شدت پایین بیاید و در نتیجه شما با مشکل کندی سرعت مدیریت پنجره ها مواجه میشوید. با روشی که به شما آموزش میدهم میتونید بدون تغییر در سرعت هر چقدر پنجره را که خواستید باز کنید و مدیریت کنید. در این روش ما کاری میکنیم که سیستم هر پنجره را به طور مجزا پردازش کند (هر پنجره در قسمت مستقلی از Ram پردازش میشود) و در نتیجه تداخلی با پردازش پنجره های دیگر نداشته باشد. همین امر باعث میشود که شما هیچ تغییری در سرعت کار با پنجره ها احساس نکنید و در واقع تمام پنجره ها را با سرعت یکسان مدیریت کنید. و حالا آموزش :

برای انجام این کار شما از دو روش مختلف میتونید استفاده کنید. یکی رجیستری و دیگری ویندوز.

روش اول :

ابتدا از طریق Run وارد Regedit شده و کلید زیر را بباید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
سپس در صفحه سمت راست به دنبال کلیدی با نام SeparateProcess بگردید (اگر وجود نداشت یک کلید از نوع DWORD و با همان نام بسازید). سپس برای فعال سازی این گزینه به آن مقدار 1 و برای غیر فعال کردن مقدار 0 را اختصاص دهید و بعد از رجیستری خارج شوید.

روش دوم :

ابتدا وارد My Computer شده و سپس از نوار ابزار بالای صفحه وارد منوی Tools شده و روی Folder Options کلیک کنید. سپس وارد قسمت View شده و در لیست زیر آن به دنبال عبارت Launch folder windows in separate process بگردید و مربع کنار آن را علامت گذاری کنید. حال روی دکمه Apply و سپس OK کلیک کنید.

توجه : این روش برای سیستم هایی که دارای حافظه با ظرفیت های بالا میباشد (بالای 128 مگابایت) به شدت توصیه میشود. با این کار شما میتونید حداکثر استفاده از حافظه خود را ببرید و سرعت کارکرد سیستم خود را نیز افزایش دهید.

8- غیر فعال کردن اتوران سی دی

در ویندوز اکس پی قابلیت وجود داره که هر وقت شما یک سی دی جدید می گذارید ، ویندوز شروع به شناسایی اتوماتیک اون سی دی و اجرای اون می کنه (Function CD-ROM Autorun)

برای جلوگیری از اینکار چند راه وجود داره ، یکی از اونها غیر فعال کردن این خاصیت به کمک رجیستری هست :

اول . وارد رجیستری ادیتور بشوید

دوم . کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]

سوم. برای غیر فعال کردن قابلیت اجرای اتوماتیک بخش داده مقدار Autorun رو به صفر تغییر بدید .

اگر این مقدار وجود نداره یک مقدار جدید از نوع DWORD Value بسازید و اسمشو بذارید Autorun و به بخش داده اون مقدار صفر رو نسبت بدید.

چهارم. برای اعمال این تغییرات باید سیستم خودتون رو راه اندازی مجدد کنید (Restart)

نکته برای فعال کردن مجدد این خاصیت کافیه به بخش داده مقدار Autorun عدد یک رو نسبت بدید.

9- تغییر دادن نام و آیکون درایو ها در رجیستری

با این تکنیک می توانید نام و آیکون مربوط به درایو ها را جهت نمایش در Explorer تغییر دهید!

Start\Run\Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons

کلیدهای ایجاد شده از نوع String

ابتدا در داخل کلید DriveIcons یک زیر کلید جدید ایجاد کرده و آن را با کاراکتری که قبلا درایو با آن نام نشان داده می شد نام گذاری کنید .. مثال :
مثلا جهت تغییر نام و آیکون درایو D در مسیر ذکر شده یک زیر کلید با نام D ایجاد کنید!

(HKEY_...\DriveIcons\D)

برای تغییر آیکون. در داخل درایو فوق در داخل کلید جدید . زیر کلید دیگری به اسم DefaultIcon ایجاد کنید
(بعنوان مثال (HKEY_...\DriveIcons\D\DefaultIcon) و مقدار (Default) آن را برابر با نام و مسیر آیکون مورد نظر خود قرار دهید . مثلا)
(c:\Icons\MyIcon.ico

برای تغییر نام درایو . در همان محلی که زیر کلید DefaultIcon را ایجاد کردید . زیر کلید دیگری با نام DefaultLabel ایجاد کنید
مثال : (HKEY_...\DriveIcons\D\DefaultLabel)

و مقدار Default آن را برابر با اسم مورد نظرتان قرار دهید .

حال برای مشاهده تغییرات F5 را فشار دهید

؟؟ (گزینه DefaultLabel تنها در ویندوز 2000 . XP کاربرد دارد .!)

10- غیرفعال کردن پنجره Task Manager و یا سه کلید CTL + ALT + DEL

با بکار بردن دستور زیر با مقدار 1 ، سه کلید CTL + ALT + DEL غیرفعال شده و منوی Task Manager نیز از راست کلیک بر روی Taskbar غیرفعال خواهد شد .

سیستم عامل : XP

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

نوع : DWORD Value

دستور : DisableTaskMgr

مقدار : 1

* توجه :

جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید

11- قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های MyComputer و Explorer

در پنجره های MyComputer و Explorer و یا هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورده و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب کرده و در پس زمینه Toolbar قرار داد .
توجه :

* فایل مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد .

* برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید .

سیستم عامل : XP - 2000 - Me - 98

مسیر : Explorer\Toolbar HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet

نوع : String Value

دستور : BackBitmapShell

مقدار : مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید .

12- فعال سازی قابلیت Smoth Font

وقتی این فعال باشه فونتا صاف نشون داده میشن. برای اینکه اینطوری بشه این کارو بکنین:
از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.

برین تو اینجا:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
حالا مقدار جدیدی از نوع String با نام FontSmoothing بسازین و برای اینکه فعال بشه اگر ویندوز ME/95/98 دارین اونو برابر 1 بزارین و اگر ویندوز NT/2000/XP دارین برابر 2 بزارین و در هر دو صورت برای غیر فعال کردن مقدار صفر رو بزارین. این روش در صورتی کار میکنه که از مدهای گرافیکی high color استفاده کنین.

13- اضافه کردن Copy to و Move to به رایت کلیک موس

- 1- ابتدا رجیستری ویندوز را باز می کنیم (بوسیله تایپ Regedit در گزینه Run از منوی Start)
- 2- به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shelllex می شویم
- 3- بر روی پوشه ContextmenuHandlers رایت کلیک کرده و سپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخاب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید
- 4- در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید
- 5- پوشه دیگری مطابق دستورالعمل 4 بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید

14- نمایش آیکونها به صورت High Color

- اگر میخاین که آیکونهای ویندوز با کیفیت با حالی نمایش داده بشن این طوری کار کنین:
- از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.
- در پنجره باز شده این به این مسیر برین:
- HEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
- بعد به مقدار جدیدی از نوع String با نام Shell Icon BPP (اگر نبود) و مقدار شو مساوی با توان گرافیکی کامپیوترتون بزارین. مثلاً:
- Corols Color bit 256 = 256
bit Corols 16 = 16
bit Corols 24 = 24
bit Corols 32 = 32
- برای اینکه متوجه تغییر بشین به بار Shell Icon BPP را 256 بزارین و کامپوتر را ریست کنین. (دقت کنین). به بار دیگه مقدار شو برابر 32 قرار بدین و دوباره کامپیوتر را ریست کنین. (دوباره دقت کنین تا متوجه تغییر بشین).

15- بدون دسک تاپ

به زیر کلید مذکور بروید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار باینری به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار 01 بدهید.

16- قرار دادن تصویر در هنگام بالا آمدن ویندوز XP

در نسخه های قبلی ویندوز، مثل ویندوز 98 می شد با تغییر فایل Logo.sys ، تصویری را که در هنگام راه اندازی ویندوز به نمایش در می اومد رو عوض کنیم، ولی ساختار ویندوز XP به گونه ایه. در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ولی نا امید نشید، ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآورده شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کار در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop
یک مقدار رشته ای (string) بنام Wallpaper بسازید و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر طرح بیتی (bmp.*) باشه. از این زمان به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه این تصویر قبل از کادر Welcome به نمایش در می آید.

17- تغییر کادر خوشآمد گویی ویندوز

اگر شما از شکل یک نواخت آبی رنگ کادر خوش آمد گویی ویندوز XP خسته شده اید، وقت آن است که خودتان دست به کار شوید! برای این کار به محیط Registry رفته و مسیر های زیر را دنبال کنید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop]

سپس در قسمت محتویات Desktop به دنبال مقداری از نوع String Value با نام Wallpaper بگردید. دو بار بر روی کلیک کرده و مسیر تصویر گرافیکی مورد نظر خود را به آن بدهید و سپس کامپیوتر را راه اندازی کنید. توجه:

نوع فایل باید حتماً از نوع بی ام پی BMP باشد

بهتر است که ظرفیت فایل کم باشد و اندازه آن به اندازه طول و عرض مانیتور باشد. مثلاً 768*1024

در مسیر دهی و نوع فایل اگر خطایی رخ دهد، هیچ گونه تصویری به نمایش در نخواهد آمد. Blank Mode اگر در مسیر دهی فایل دچار مشکلی شدید، می توانید مقدار (None) را برای رشته در نظر بگیرید.

18- نمایش فایل های سوپر هایدن (مخفی)

تنظیمات زیر باعث میشه که کلیه فایل های مخفی سیستم عامل در Explorer ویندوز نمایش داده شده و به هنگام جستجو توسط Explorer قابل شناسایی باشند.

کلید زیر رو پیدا کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام ShowSuperHidden ایجاد کنید و آنرا برابر 1 قرار دهید تا فایل های مخفی سیستم عامل در Explorer نمایش داده شوند. برای باز گرداندن به حالت اولیه ، مقدار فوق را برابر 0 قرار دهید.

19- پاک کردن statusه یاهو مسنجر

همون طور که میدونید اگه در یاهو مسنجر برای خودتون وضعیت یا statusه بگذارین دیگه نمیشه پاکش کرد. خوب برای پاک کردنش این جوری عمل کنید:

ابتدا به رجیستری رفته (در run<=start menu و سپس تایپ regedit)

در رجیستری به کلید زیر برین:

hkey_current_user\software\yahoo\pager\profiles

در اینجا نام ایدی هایی که با آنها لاگین کرده اید میبینید برا مثال ایدی Arash4u50 که آنرا باز کرده و بر روی custom msgs رفته حالا سمت راست صفحه statusه هایی که زده اید رو میبینید که با راست کلیک بر روی آنها و زدن گزینه delete آنها رو پاک کنید. حالا دیگه وقتی لاگین کنید دیگه اونها رو نمیبینید

20- حذف علامت فلش از زیر آیکونهای Shortcut

اول از همه از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.

برین تو این مسیر:

HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile

پارامتر IsShortcut رو به IsShortcutNot تغییر نام بدین.

21- نحوه عوض کردن اطلاعات نام و کمپانی بعد از نصب ویندوز XP

ابتدا از طریق قسمت RUN تایپ کنید regedit و اینتر بزنید، بعد از این که وارد رجیستری شدین این مسیر رو طی کنید:

HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

در صفحه سمت راست بروی RegisteredOrganization کلیک کنید و در قسمت Value data اسمی را که می خواهید تایپ کنید، سپس OK بزنید. برای تغییر نام شرکت یا همون کمپانی سازنده در صفحه سمت راست بروی RegisteredOwner کلیک کنید و بعدش نامی که می خواهید بگذارید و OK کنید.

22- محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید

ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند My Documents , Desktop , Favorites , Start Menu است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.

رجیستری خود را باز کرده Regedit<Run

Shell Folders HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\User ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ای که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.

23- تغییر دادن عنوان پنجره ی مرورگر اینترنت

عنوانی که در پنجره ی مرورگر اینترنت همواره به چشم میخورد ، عنوان Microsoft Internet Explorer است ، اما شما می توانید هر عنوانی را که دوست دارید به جای آن قرار دهید. برای مثال شما می توانید این عنوان را به MY Browser یا هر چیز دیگر که مایل باشید ، تغییر دهید. رجیستری را باز کرده و ابتدا این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplore\Main

یک متغیر جدید از نوع String و به نام Windows Title بسازید و عنوان مورد نظران را به آن بدهید.

توجه: اگر متغیر Windows Title را حذف کنید، عنوان مادرزادی پنجره ی مرورگر اینترنت روی کار خواهد آمد.

24- غیر فعال کردن Error Reporting

ابتدا وارد رجیستری شوید، Start\Run\Regedit،

سپس این مسیر را طی کنید:

HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

سپس در صفحه سمت راست بروی فایللی که نوشته DoReport دوبار کلیک کنید. برای غیر فعال کردن این قسمت در قسمت Value را مساوی 0 قرار دهید. برای برگشتن این حالت دوبار همین مقدار رو به 1 تغییر بدهید.

25- پاک کردن Username در پنجره Dial-up Networking

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید و روی آیکونهای تماس خود کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Username, Password و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم و بعد دکمه Connect را فشار دهیم، تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس موفقیت آمیز، Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد دیگر احتیاجی به وارد کردن مجدد Username نمی باشد . البته این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند .

بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username، دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید .

سیستم عامل : XP - 2000

مسیر : HKEY_Local_Machine\System\Currentcontelset\Services\Rasman\Parameters

نوع : String Value

دستور : DisableSavePassword

مقدار : 1

توجه : جهت بازگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده خارج کنید

26- نمایش متن و پیغامی برای کاربران، هنگام شروع ویندوز

زمانی پیش خواهد آمد که افراد دیگری نیز از کامپیوتر شما استفاده میکنند و یا به عنوان مسئول سایت می خواهید بر روی تک تک کامپیوترهای سایت پیغامی را نمایش دهید، مبنی بر اینکه، ابتدا دیسکتهای خود را ویروسیایی کنید و یا بر روی درایو C برنامه ای نصب نکنید و یا می خواهید قوانین سایت را به کاربران متذکر شوید .

میتوانید به کمک این دو دستور، هر متن دلخواه و مورد نظران را (فارسی یا لاتین) در ابتدای شروع ویندوز به نمایش درآورد .

سیستم عامل : 98 - 2000 - XP

مسیر اول : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogOn

مسیر دوم : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogOn

نوع : String Value

دستور : LegalNoticeCaption , LegalNoticeText

توجه :

- 1- کاربر به هیچ عنوان نمیتواند این متن را حذف و یا تغییر دهد .(وقتی ویندوز داره بالا میاد)
- 2- هر بار که سیستم روشن میشود، کاربر ناچار است این پیغام را مطالعه کند و دکمه تایید را فشار دهد تا ویندوز به طور کامل بوت شود .
- 3- در دستور زیر، مقدار LegalNoticeCaption متن عنوان پنجره و مقدار LegalNoticeText متن اصلی پیغام می باشد .
- 4- مسیر اول برای ویندوز 98 و ME ، و مسیر دوم برای ویندوز 2000 و XP می باشد .
- 5- جهت برگشت به حالت اولیه، دستورات زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید .

27-تغییر آیکون در Shortcut ها

به مسیر زیر رفته و طبق دستور زیر عمل میکنیم که با این کار آیکون Shortcut ها را به دلخواه می توانید تغییر دهید .

سیستم عامل : 98 - 2000 - XP - ME

مسیر : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons

نوع : String Value

دستور : 29

مقدار : مسیر یک فایل آیکون

توجه :

در صورتی که کلید Shell Icons نبود، کلیدی با نام Shell Icons ساخته و درون آن میرویم سپس دستور و مقدار گفته شده را اعمال میکنیم .

28-پاک کردن آخرین فایل های که با هاشون کار کرده اید در قسمت Documents

برای حذف Documents از منو Start مراحل زیر را اعمال کنید:

سیستم عامل : 98 - 2000 - XP

مسیر : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

نوع : String Value

دستور : ClearRecentDocsOnExit

مقدار : 0

توجه : برای برگشت به حالت اولیه مقدار متغیر را برابر با 1 قرار دهید .

29-از کار انداختن گزینه Shutdown از منوی استارت

ابتدا به RUN بروید و سپس تایپ کنید Regedit ،وقتی که وارد رجیستری شدید مسیر زیر را دنبال کنید:

HKEY-CURRENT-USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorr

در منوی سمت راست یک مقدار از نوع DWRORD به نام NoClose را پیدا کنید (اگر وجود نداره بسازید--توجه کنید که کلمات N و C باید به صورت بزرگ باشن) برای از کار انداختن این قسمت مقدار رو مساوی 1 قرار دهید.

توجه: برای بازگشت به حالت اولیه مساوی 0 قرار دهید.

30-صدای قیژویژ مودم موقع وصل شدن!گه میخوان از شر این صدا راحت شوید

اول مسیر زیر رو در ویندوز 98 اجرا کنید:

settings Extra<advanced<conection<proprties<general<open<---panel\modems control

در این قسمت تایپ کنید:

atm0

اول مسیر زیر رو در ویندوز Xp اجرا کنید:

Extra settings<advanced<properties<Modems<open<---Modem control panel\Phone and

در این قسمت تایپ کنید:

atm0

با این کار مودم شما صداش قطع میشه

31-گذاشتن عکس در پس زمینه پوشه ها

قابل استفاده در کلیه ویندوزها

برای این کار ابتدا پوشه مورد نظر را باز میکنیم (بجز My Computer) سپس در محیط خالی آن راست کلیک کرده و یک فایل text با برنامه note pad باز کرده و نام آن را Desktop.ini قرار دهید . سپس فایل را باز می کنیم و نوشته زیر را درون آن کپی می کنیم .

[ExtShellFolderViews]

{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]

Attributes=1

IconArea_Image=E:\Photo\va ***\Wallpers\star.jpg

[ShellClassInfo.]

ConfirmFileOp=0

در قسمت E:\Photo\va ***\manzaareh\1.2.jpg آدرس عکس را مینویسید

سپس آنرا save کرده و پوشه را بسته و دوباره باز کرده تا تغییرات مورد نظر را ببینید.

32-اخراج فایل‌های سرگردان از RAM 98

وقتی در ویندوز 98 برنامه ای را می بندید برخی از DLL های آن همچنان در RAM باقی می مانند که آنها روی سرعت

کامپیوتر شما تاثیر می گذارند . برای حذف کلی آنها از RAM مراحل زیر را دنبال کنید

1-در RegEdit به مسیر زیر بروید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

2-یک داده String Value ایجاد کنید و آن را AlwaysUnloadDLL بنامید

3-برای فعال شدن به آن مقدار 1 بدهید .

4-کامپیوتر را Reset کنید

5-برای غیر فعال کردن این روش یا آنرا حذف و یا به آن مقدار 0 بدهید .

33-افزودن متن دلخواه در کنار ساعت ویندوز

با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد !!!

1- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید .

2- به کلید زیر بروید:

PanelàInternation HKEY_CURRENT_USERàControl

3- داده ای رشته ای با عنوان S1159 ایجاد کرده (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید .

4- داده رشته ای دیگر با عنوان S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید .

توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید .

34- بی واسطه به خارج بفرستید !!!!

تا حالا شده که بخواهید چند فایل یا فولدر یا با حجم بسیار بالا رو حذف کنید. یعنی در سطل آشغال بریزید یا بعد از اینکه ریختید حذف کامل کنید. حقیقتا مدت زیادی طول میکشه که به هر صورت وقت برای همه مهمه. شاید بدنید شاید هم ندونید !!! وقتی کلید Shift رو در هنگام حذف نگه دارید سطل آشغال شما نا دیده گرفته میشه و فایل حجیم شما با سرعت بیشتری مورد عمل حذف به طور کامل و بدون اینکه ابتدا به سطل آشغال بره واقع میشه !!! ولی این کار هم یکم سخته. منظورم نگه داشتن متمادی و به تعداد زیاد SHIFT هست. به ترفند رجیستری وجود داره که میشه کلا با اجرای اون سطل آشغال رو نادیده گرفت. و به راحتی تمام فایلهای شما حذف کامل شوند. البته این بستگی به نظر شما داره. عموما کاربران پیشرفته نیز فایلی رو به اشتباه پاک نمیکنند که بخواهند نگران آن باشند. در صورتی که از خود مطمئن هستید این مرحله را انجام دهید. ولی به نظر من بد نیست و ارزش امتحانشو داره !!! توجه به مقالات قبلی با تایپ فرمان regedit در پنجره کوچک run در منوی start برنامه رجیستری ادیتور را باز کنید. و کلید های زیر رو در پنجره سمت چپ پیدا کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket

در صورتی که کلید BitBucket در آنجا وجود نداشت آنرا بسازید (طریقه ساخت یک کلید در قبل آمده است). اگر درست عمل کرده باشید گزینه NukeOnDelete را در پنجره بزرگ سمت راست خواهید دید. NukeOnDelete استفاده از سطل آشغال را کنترل میکند. روی آن کلیک کنید و سپس تحت میدان Value Data عدد 0 را پاک و به جایش 1 را بگذارید. دقت کنید تحت میدان Base گزینه Hexadecimal فعال باشد. سپس روی ok کلیک کنید و برنامه را دقیق ببندید. از این به بعد حذف فایلهای حجیم بسیار سریعتر از پیش خواهد شد. البته تا قبل از اینکه آنرا دوباره تغییر دهید.

35- در زیر آرم ویندوز XP چه می گذرد؟

زمانی که ویندوز XP راه اندازی میشه ، ویندوز تصویر آرم خودشو نشان می ده و در زیر این آرم، یک نمودار پیشرفت را نشان می ده بدین مفهوم که ویندوز در حال بارگذاری شدن در حافظه است. اگر دلتون می خواد بدونید ویندوز در آن لحظه چه عملیاتی انجام می ده با ترفند زیر می تونید کاری کنید که ویندوز این آرم را نشون نده و پرده از اسرار مراحل راه اندازیش بر داره.

روی دکمه Start کلیک کرده و در منوی باز شده روی گزینه Run... کلیک کنید. در کادر Run عبارت msconfig.exe را اجرا کنید. کادر محاوره ای System Configuration Utility باز می شود، در این کادر به زبانه BOOT.INI بروید. در کادر متن بالای پنجره در زیر قسمت [Operating Systems] عبارتی مثل خط زیر را می بینید:

Microsoft Windows XP Professional" /fast detect" =multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS

روی اون کلیک کنید. در قسمت پایین کادر، یعنی Boot Options /SOS/ گزینه را فعال کنید تا این عبارت به انتهای خط مذکور اضافه بشه. دکمه Apply و سپس دکمه OK را بزنید. . از این پس هر وقت کامپیوترتان را روشن کنید در هنگام راه اندازی ویندوز، دیگر آرم آن را نخواهید دید.

36- حذف راست کلیک از Desktop و کلیه پنجره ها

با راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop، آیکنهای Desktop، دکمه Start و Taskbar، پارتیشنهای هارد، درایوها، Folderها، تک فایلها و فضای خالی بین آیکنها در پنجره MyComputer و کلیه پنجره های دیگر، میتوان به امکانات و تنظیماتی که ویندوز در اختیار کاربر قرار میدهد، دسترسی پیدا کرد . که با بکار بردن دستور زیر با مقدار 1 ، کلیه راست کلیک ها از قسمتهای فوق حذف خواهد شد و دسترسی به امکانات موجود به طور جدی محدود خواهد شد .

سیستم عامل : کلیه ویندوزها

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

نوع : Binary Value

دستور : NoViewContextMenu

مقدار : 01 00 00 00

* توجه :

جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید .

37- Shutdown & Restart بر روی Desktop

کاربرد در سیستم عاملهای : ME , 98

بر روی دسکتاپ کلیک راست کنید و New را انتخاب و پس از انتخاب Shortcut یکی از دو کد زیر را دقیقاً با رعایت فاصله تایپ کنید :
برای Restart کردن : C:\Windows\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindowsexec
برای Shutdown کردن : C:\Windows\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows
نکته : اگر ویندوز را در درایو دیگری نصب کرده اید طبیعتاً بایستی کدهای فوق را تغییر دهید.

38- تغییرات در منوی MY Recent DOCUMENTS :

اگر دقت کرده باشید هر سندی که باز می کنید به لیست اسناد استفاده شده ی اخیر در مسیر START/DOCUMENT اضافه می شود.
برای جلوگیری از این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1- از منوی RUN با تایپ regedit وارد رجیستری شوید و مسیر زیر را دنبال کنید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\currentVersion\policies\Explorer\

2- یک مقدار رشته ای جدید با نام (NoRecentDocHistory) ساخته و مقدار آن را برابر صفر قرار دهید. اگر هم دوست دارید که این محتویات با هر بار خاموش شدن ویندوز پاک شود، مراحل زیر را دنبال کنید:

در آدرس HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

یک مقدار رشته ای جدید با نام (ClearRecentDocsOnExit) درست نمایید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

اگر هم دوست دارید برای همیشه از شر منوی DOCUMENT راحت شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:

در مسیر

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

(NoRecentDocsMenu) بسازید و آن را برابر با صفر قرار دهید.

باز هم تاکید می شود که حروف کوچک و بزرگ دارای اهمیت می باشد. برای بازگرداندن این تغییرات مقادارها را برابر با 1 قرار دهید. بعد از انجام تغییرات، رایانه را دوباره بوت کنید.

39- اضافه کردن مد VCD به منوی WMPPLAYER

ویندوز XP:

حتماً تا به حال با مدیا پلیر فیلم نگاه کردید (هه هه آقا رو) !! و متوجه شدید که پسوند dat که مشخصه این گونه فایلهاست در لیست منوی Open این برنامه قرار ندارد!

خوب حالا با این ترفند این پسوند رو به لیست Open برنامه Media Player Windows اضافه میکنیم .

ابتدا به کلید زیر بروید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Descriptions

در سمت راست تعدادی از این پسوند ها رو میبینید . اگر آخرین شماره پسوند شما 8 است ؛ یک کلید با نام 9 از نوع String بسازید

سپس مقدار (Modify) انرا برابر مقدار زیر قرار دهید .

VCD Player (*.dat)

سپس در کلید زیر یک کلید با نام 9 از نوع String بسازید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\MUIDescriptions

سپس مقدار انرا برابر VCD Player قرار دهید .

و در آخر در کلید زیر یک String با نام 9 بسازید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Types

و مقدار انرا برابر *.dat قرار دهید .

از این پس مد VCD Player به قسمت Files Of Type اضافه شده است .

40- قفل کردن کامپیوتر با یک میانبر

اگر در ویندوز XP برای اسم کاربری خود کلمه عبوری تعیین کرده باشید، با فشردن دو کلید win+L ی کامپیوترتان قفل خواهد شد . این عمل را می توانید از طریق دکمه Switch User<-Log Off<-Start نیز انجام دهید . بعد از تایپ کلمه عبور، شما ویندوز خود را همان گونه خواهید یافت که آن را قفل کرده بودید. اما برخی شاید بخواهند برای این عمل کلید میانبر دیگری تعریف کنند یا اینکه میانبر آن را در جای راحتتری قرار دهند. در این صورت باید از فرمان زیر استفاده کنید:

windir%\System32\rundll32.exe user32.dll LockWorkStation%

این فرمان را می توانید در کادر Run تایپ کنید یا اینکه برای آن میانبری بسازید یا حتی آن را در یک فایل دسته ای (Batch File) بکار ببرید.

Capslock, Numlock, Scroll Lock-41

به هنگام روشن شدن سیستم ، به طور پیش فرض کلید Numlock روشن و شما امکان استفاده از کلیدهای ماشین حسابی را دارید حال اگر خواهان تغییر این پیش فرض هستید راه زیر را دنبال کنید :

در خط فرمان Run به رجیستری وارد شوید .

کلید زیر را بیابید :

Panel\Keyboard HKEY_CURRENT_USER\Control

در سمت راست به کلید InitialKeyboardIndicators توجه کنید و برای تغییر، مقادیر زیر را به آن بدهید :

All Keys off = 0 (همه کلید ها خاموش = 0)

Caps Lock on = 1 (کلید Capslock روشن = 1)

Num Lock on = 2 (کلید Num Lock روشن = 2)

Scroll Lock on = 4 (کلید Scroll Lock روشن = 4)

Caps Lock and Num Lock on = 3 (کلید Caps Lock و Num Lock روشن = 3)

Lock and Scroll Lock on Caps = 5 (کلید Caps Lock و Scroll Lock روشن = 5)

Lock and Scroll Lock on Num = 6 (کلید Num Lock و Scroll Lock روشن = 6)

Lock, Num Lock, and Scroll Lock on Caps = 7 (کلیدها روشن = 7)

سیستم را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات را مشاهده کنید .

42-نمایش آیکون ها با تعداد رنگ های بالا بدون استفاده از نرم افزار PLUS

رجیستری را باز کنید و این مسیر را دنبال کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowsMetrics

اگر می خواهید که آیکون هایتان دارای تعداد رنگها و وضوح بیشتری باشند،ان گاه باید به مد High Color بروید،با این تنظیم آیکون های شما در ویندوز با ظاهر جذاب تری نمایش داده می شوند.یک مقدار از نوع REG_SZ ایجاد و نام آن را Shell Icon BPP بگذارید.و مقدارش رو برابر عمق رنگ مورد نظر دهید (مثلا برای 16 برای کارت های گرافیکی 16 بیتی و 24 برای کارت های گرافیکی 24 بیتی).

43-غیر فعال کردن اتصال خودکار مودم

اگر اتصالات راه دور در ویندوز فعال باشد ، سیستم عامل سعی میکند هنگام بالا آمدن ویندوز یا در زمان اجرای هر برنامه اقدام به اتصال به اینترنت بکند .

برای انجام این عمل به کلید زیر بروید :

[HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\OLE]

حالا یک فایل جدید به نام Enable Remot Connect

Value

از نوع string ایجاد کنید .

برای فعال شدن

"Y"

و برای غیر فعال شدن

"N"

راتایپ کنید .

44-اجرای یک برنامه در شروع ویندوز

شاید شما هم از آن دسته از افراد هستید که هنگام ورود به سیستم خود برنامه یا برنامه هائی را اجرا میکنید و بعد شروع به کار با سیستم خود میکنید . تا به حال

فکر کرده اید که کاش این برنامه ها خودبه خود در شروع ویندوز

به اجرا در بیایند . با این روش این کار به آسانی هر چه تمام تر صورت میگیرد .

به کلید زیر از رجیستری بروید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

در سمت راست اگر برنامه هائی دارید که هنگام شروع ویندوز به اجرا در میایند میتونید آنها را مشاهده کنید . برای اضافه کردن برنامه کافی است که یک کلید از نوع

String بسازید ، نام دلخواهی برای آن انتخاب کنید

سپس مقدار آنرا برابر مسیر فایل اجرایی خود قرار دهید ... مانند

"D:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe"

مسیر فایل اجرایی خود را میتونید با راست کلیک بر روی آن و انتخاب گزینه Propertise در تب Shortcut و در قسمت Target مشاهده کنید .

برای حذف این برنامه هم همانطور که قبلا ذکر شده است ، برنامه را از مسیر حذف کنید .

45- تغییر ویندوز پیش فرض سیستم

امروزه اکثر کاربران، بر روی کامپیوتر خود دو ویندوز نصب می کنند، که عمدتا یکی ویندوز Xp و دیگری ویندوز 98 است. اگر شما هم جزو این دسته از کاربران باشید، حتما دیده اید که به هنگام آغاز کار سیستم، انتخابی مبنی بر اینکه وارد کدام ویندوز می شوید، پیش روی شماست و چنانچه شما در مدت 30 ثانیه، بر روی Enter کلیک نکنید، خود به خود وارد ویندوزی می شوید که به طور پیشفرض انتخاب شده است. در ابتدا وارد یکی از ویندوز ها شوید، ترجیحا ویندوز XP (این آموزش بر اساس ویندوز XP تهیه شده است).

در ابتدا وارد Control Panel شده و بر روی System دوبار کلیک کنید تا System Properties باز شود. حال بر روی Advanced کلیک کنید. سپس در قسمت and Recovery Startup بر روی Settings کلیک کنید. در پنجره باز شده، در قسمت operating system Default به راحتی می توانید سیستم عامل پیشفرض را تغییر دهید. در قسمت Time to display list ... نیز می توانید با تغییر عدد 30 ، مدت زمان تاخیر سیستم جهت انتخاب یکی از دو سیستم عامل را، کم یا زیاد کنید. (دقت داشته باشید که این اعداد بر حسب ثانیه می باشند).

حالا بر روی تک تک پنجره های باز شده، Ok بزنید و سیستم را Restart کنید تا نتیجه را مشاهده کنید

46- Shortcut برای ساعت و تاریخ و

تا حالا سعی کردید برای بعضی از برنامه ها Shortcut بسازید ، ولی امکان آن وجود نداشته باشه ، مثلا برای ساعت و تاریخ ویندوز یا Display Properties یا چیزهای دیگه ای که در حالت عادی امکان ان وجود ندارد با این روش برای بعضی از اینها میتوان این کار را انجام داد . Search ویندوز را باز کنید ، در قسمت نام فایل desk.cpl را تایپ کنید . بعد روی آن راست کلیک کنید و در قسمت Send to گزینه Creat Shortcut را انتخاب کنید تا Shortcut Display ((Properties آن روی دسکتاپ شما ایجاد شود . به همین راحتی میتونید برای منوهای زیر هم Shortcut بسازید .

appwiz.cpl Add/Remove Programs
Display Properties desk.cpl
firewall.cpl Firewall Settings
Options inetcpl.cpl Internet
mmsys.cpl Sound and Audio
ncpa.cpl Network Connections
nusrmgr.cpl User Accounts
sysdm.cpl System Properties
Security Center wscui.cpl
Automatic Updates wuauclt.cpl
hdwwiz.cpl Add Hardware Wizard
Mouse Properties main.cpl
Data Sources Admin odbc32.cpl
Power Options powercfg.cpl
Phone And Modem telephon.cpl
Date and Time timedate.cpl
Language Options intl.cpl
Game Controllers joy.cpl
Wireless Link irprops.cpl
Accessibility options access.cpl

47- حذف خاصیت چسبندگی موس (Sticky Menus)

تا حالا خاصیت چسبندگی موس شما رو اذیت کرده یا جلوی دست و پا تون رو گرفته ...، با این دستور موس رو از این کار معاف کنید .

Start Regedit

به کلید زیر بروید :

Control Panel \ Desktop \ Go to HKEY_CURRENT_USER
به کلید MenuShowDelay در پنجره سمت راست دقت کنید و به آن مقدار 65534 را بدهید
(Give it a value of 65534)

از رجیستری خارج و سیستم را ریboot کنید .

(برای مشاهده تغییر در Start روی All Program بروید..... برای فعال شدن به کلیک شما احتیاج است)

برای از بردن این عمل و یا بر عکس کردن آن یعنی انجام این عمل با سرعت بیشتر به کلید فوق مقدار 0 (صفر) بدهید .

48-حذف سرچ های اضافه در موقع نصب ویندوز و سرفه جویی در وقت

/is نصب ویندوز بدون چک سیستم

/in نصب ویندوز بدون تنظیمات شبکه

/iw نصب ویندوز بدون تایید کیب رایت iw

/iq نصب ویندوز بدون چک سالم بودن ساختار دایرکتوری

/id نصب ویندوز بدون چک فضای خالی موجود در هارد دیسک

مثلا فرمان setup/is/in/iw/iq/id همه اعمال فوق را با هم انجام می دهد

این فرمان در موقع نصب در داس انجام می گیره

49-نمایش دادن پسوند فایل ها در XP

در حالت عادی، ویندوز تنها نام فایل را حک می کند. شما می توانید به راحتی ویندوز را وادار کنید که پسوند فایل را نیز نمایش دهد. برای این کار به این ترتیب عمل کنید:

1- از کنترل پنل یا از منوی Tools در Computer My گزینه ی Folder Option را انتخاب کنید.

2- به زبانه View بروید و علامت مربع Hide Wxtensions را بردارید.

3- OK را فشار دهید.

نکته: توجه داشته باشید که در صورت Rename این حالت، باید پسوند آن را نیز تایپ کنید.

50-بازسازی محیط Word

گاهی اوقات آنقدر با منوهای موجود در Word بازی می کنید که برخی از آنها مفقود می شوند و دیگر نمی توانید حتی از طریق ستینگ هم آن را بازگردانید. برای به دست آوردن تمام Default های ورد می توانید از این ترفند استفاده کنید تا همه چیز را مانند روز اول دربیابید. ابتدا با تایپ Regedit روی Run در منوی استارت رجیستری سیستم را بالا بیاورید و به سراغ کندوی بزرگ HKEY - CURRENT- USER بروید. داخل آن شاخه ای به نام Software است که با کلیک روی آن می توانید به سراغ زیرشاخه Microsoft بروید و داخل آن نیز Office را پیدا کنید. حالا بسته به نسخه آفیس باید به سراغ زیرشاخه بعدی بروید. اگر آفیس 2000 دارید، باید زیرشاخه 9,0 را ببینید و اگر آفیس xp دارید، باید زیرشاخه 10,0 را مشاهده کنید. سپس زیرشاخه Word داخل آنها را بیابید و با زدن موس روی آن زیرشاخه موردنظر یعنی Data را می بینید. حالا باید این زیرشاخه را Select کرده و سمت راست موس را روی این زیرشاخه زده و Rename را انتخاب کنید. حالا برای این فولدر یک نام جدید مثلا Old Data را بگذارید و بعد enter را بزنید. سپس یک بار سیستم را خاموش و روشن کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data

51-تغییرات در Office Asistant

همه با دستیار آفیس مایکروسافت (به شکل گیره کاغذ و سگ و گربه و...) آشنا هستید. شما می توانید آنرا کاملاً حذف کنید و یا اینکه در عملیات آن تغییراتی ایجاد کنید. برای حذف کامل آن به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office

در رجیستری ویندوز بروید. بعد از بازکردن این شاخه یکی از شاخه های 9,0, 8,0 و 10 را باز کنید (این شماره ها به نسخه آفیس شما بستگی دارد، شماره

OfficeXP, 10 است) و در آنجا شاخه Asistant<Common را باز کنید. دایرکتوری Asistant را پاک کنید. در این صورت دستیار آفیس به کلی از بین می‌رود. برای تغییرات در آن یک Dword value ایجاد کنید و برای عملیات زیر کارهای مربوطه را انجام دهید:

غیرفعال کردن کلید F1 AsstAssistWithHelp=0
غیرفعال کردن Tip های با اولویت بالا AsstOnlyHighPriorityTips=1
غیرفعال کردن پیامهای کمکی AsstAssistWithHelp=0

52- بدست آوردن پسورد Administrator

یکی از مشکلات ویندوز xp راه نفوذ به آن در صورت فراموش کردن password می باشد. همانطور که همه شما می دانید xp امکان جالب switch user را دارد که می توان محیط را برای کار user های مختلف فراهم کرد. حالا اگر شما این password را فراموش کنید چاره چیست؟. در این حالت چند راه نفوذ هست و آن این است که در هنگام ظاهر شدن منوی کاربران در ابتدا ، دو بار کلیدهای ALT+CTRL+ DELETE را فشار دهید سپس در قسمت نام کلمه administrator را تایپ کرده و قسمت password را خالی بگذارید و Ok را بزنید در این حال وارد سیستم می شوید.
2. حال اگر در هنگام نصب ویندوز Xp برای Admin پسورد گذاشته باشند چه کار کنیم؟
برای این کار قبل یا هنگام بالا آمدن ویندوز کلید F8 را زده سپس بسته به نوع نیاز خود یکی از گزینه های Safe Mode را انتخاب کنید. بعد از وارد شدن به ویندوز در منو Start کلیک کنید سپس گزینه RUN را انتخاب کرده و در جای خالی عبارت Control userpasswords2 را تایپ کنید.
پنجره باز شده دارای TAB 2 به نام های Advanced & Users می باشد.
TAB Users را انتخاب کرده و تیک گزینه: User must enter a username and password to use this computer را بردارید
با برداشتن تیک این گزینه دیگر هنگام ورود به ویندوز از شما پسورد گرفته نمی شود.

حالا با استفاده از گزینه Add می توان نام کاربری را به آن اضافه و با استفاده از گزینه Remove می توان نام کاربری را حذف کرد.
همچنین با استفاده از گزینه Properties می توان میزان دسترسی کاربران به ویندوز را تعیین کرد.

53- حذف هشدار کمبود فضا روی هارد دیسک

حتما شما هم تا کنون بارها با این هشدار ویندوز (Low Disk Space Message) مبنی بر اینکه فضای درایو مثلا E شما پر شده است و باید مقداری از آن را خالی کنید، مواجه شده اید. پیامی که در صورت پر بودن فضای هارد دیسک شما، هر از چند گاهی برای درایو های مختلف ظاهر می شود و شما مجبورید که با کلیک بر روی آن، به عبارتی آن را Cancel نمایید. در این ترفند رجیستری قصد داریم، ارسال هشدار را متوقف نماییم تا دیگر در حین کار با کامپیوتر مزاحم کارمان نشود. در ابتدا با کلیک بر روی منوی Start و انتخاب گزینه Run ... و وارد کردن عبارت Regedit ، وارد محیط رجیستری شوید. (در ابتدا و قبل از دست بردن در رجیستری یک Back Up از آن بگیرید تا در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی از نسخه Back Up استفاده کنید.) حال به دقت آدرس زیر را پیگیری کنید.

Policies \ Explorer \ HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion
سپس در پنجره سمت راست، کلیک راست نموده و New DWORD value را برگزینید. سپس اسم آن را به طور دقیق NoLowDiskSpaceChecks قرار دهید. حال دوبار بر روی آن کلیک کنید و در قسمت value data عدد 1 را وارد کنید و Ok را بزنید. (برای فعال کردن دوباره این خاصیت یعنی ارسال هشدار به علت کمبود فضای هارد دیسک، عدد صفر را در این قسمت وارد کنید) کار تمام است، Logoff نموده و یکبار دستگاه را Reboot نمایید. مطمئن باشید دیگر آن پیام اعصاب خورد کن، مزاحم کار شما نخواهد شد.

54- دست بردن در تنظیمات شماره گیری خودکار اینترنت

تو به تاپیک یکی از دوستان اینرو پرسیده بودن که چجوری از این کار جلوگیری کنه این راهش ویندوز این قابلیت را دارد که به طور خودکار شماره ی کارگزار اینترنتی شما را به منظور برقراری اتصال به اینترنت بگیرد. این گزینه را میتوانی به این ترتیب تحت اراده ی خود قرار دهی. رجیستری را باز کنید و این کلید را در آن پیدا کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Setting
یک متغیر جدید از نوع باینری در قاب سمت راست به نام Enable Autodial بسازید.

و برای فعال کردن شماره گیری خودکار مقدار 00 00 00 01 را به آن بدهید. اگر بخواهید این گزینه از کار بیفتد. کافی است مقدار 00 00 00 00 را به متغیر مزبور بدهید توجه داشته باشید که این دخل و تصرف را میتوان طبق سیاست کاربر به کاربر انجام داد و آنرا به HKEY_CURRENT_USER اضافه نمود و یا کل کامپیوتر را مشمول آن ساخت و به HKEY_LOCAL_MACHINE اضافه کرد .

55-جلوگیری از دستکاری تنظیمات صفحه نمایش (Display Settings)

اگر از سیستم شما کسی غیر از خودتون هم استفاده میکنه و شما نمی خواهید به تنظیمات صفحه نمایش دسترسی داشته باشه این آموزش را پی بگیرید :

رجیستری را باز کنید و وارد کلید زیر بشوید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

در صورتی که کلید System وجود نداشت انرا بسازید برای اینکار بر روی زیر شاخه Policies راست کلیک کرده و از بخش New گزینه Key انتخاب کنید. سپس در پنجره سمت راست در کلید System یک مقدار DWORD به نام NoDispCPL ایجاد کنید، سپس برای جلوگیری از دست کاری تنظیمات به ان مقدار یک و برای غیر فعال کردن به ان مقدار صفر بدهید.

56-تغییر دادن عنوان پنجره ی مرورگر اینترنت

عنوانی که در پنجره ی مرورگر اینترنت همواره به چشم میخورد ، عنوان Microsoft Internet Explorer است ، اما شما می توانید هر عنوانی را که دوست دارید به جای آن قرار دهید. برای مثال شما می توانید این عنوان را به MY Browser یا هر چیز دیگر که مایل باشید ، تغییر دهید.

رجیستری را باز کرده و ابتدا این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplore\Main

یک متغیر جدید از نوع String و به نام Windows Title بسازید و عنوان مورد نظرتان را به آن بدهید.

توجه: اگر متغیر Windows Title را حذف کنید، عنوان مادرزادی پنجره ی مرورگر اینترنت روی کار خواهد آمد.

57-پاک کردن حافظه Cache گزینه RUN در منوی استارت

در گزینه RUN تعدادی از دستوراتی را که قبلا وارد کرده ایم به صورت یک تاریخچه وجود دارد برای پاک کردن این تاریخچه این دستورات رو دنبال کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

در این جا می توانید به پاک کردن این مقادیر و تاریخچه بپردازید.

58-بدون جستجو:

اگر دوست ندارید کسی فایلی را در کامپیوتر شما جستجو کنه ، میتونید Search را از منوی Start حذف کنید.

برای این کار به زیر کلید زیر برید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoFind بسازید و به اون مقدار 1 بدید. اینجوری حتی کلید های F3 و Windows+F نیز کار نخواهند کرد.

59-دیدن پسورد در XP

یکی از ویژگی های dilaup در xp نشان ندادن پسورد است یعنی وقتی شما روی ایکون یک dialup کلیک می کنید فقط username دیده می شود. برای اینکه بتوانید پسورد را مشاهده کنید، مراحل زیر را در رجیستری اجرا کنید: - HKEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--CurrentControlSet-- Modify Services--RasMan--Parameters در اینجا یک DWORD با اسم DisableSavePassword بسازید. مقدار 0 در این DWORD برای SAVE کردن و مقدار 1 برای SAVE نشدن پسورد است

60-نمایش شماره ساخت ویندوز XP بر روی دسکتاپ.

مراحل زیر را دنبال کنید :

- 1- Run را از منوی Start انتخاب کنید.
 - 2- بنویسید regedit و OK را بزنید.
 - 3- به HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP بروید.
 - 4- در قسمت سمت راست صفحه بر روی کلید PaintDesktopVersion دوبار کلیک کنید.
 - 5- مقدار Hexadecimal را برابر 1 قرار دهید و پنجره را ببندید.
 - 6- Log off کنید و مجددا وارد سیستم بشوید.
- در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت ، شماره Service Pack نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود.

61-پاک کردن History در قسمت RUN ویندوز.

ممکنه که تا حالا شما دستورات یا چیزای زیادی در قسمت RUN خود تایپ کرده باشید.و نمی خواهید که کسی

پی به دستورات یا..... وارد شده شما بیره. برای پاک کردنش چی کار می کنید؟؟ خوب بازهم سر رجیستری

میریم و از اون کمک می گیریم.

ابتدا در قسمت RUN تایپ کنید regedit سپس اینتر بزنید. وقتی وارد رجیستری شدید این مسیر را طی کنید:
Version\Explorer\RunMRU HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current

وقتی که به این قسمت رسیدید میتونید به راحتی از قسمت سمت راست آنچه را تایپ کرده بودید را تایپ کنید.

62-افزودن Open With در راست کلیک برای فایل های خاص

این روش برای حرفه ای ها کاربرد زیادی دارد شما با این روش می توانید برای فایل های مورد نظر خود در راست

کلیک Open With قرار دهید.

برای این کار در ویندوز 98 به کلید زیر مراجعه نمایید:

HKEY_CLASSES_ROOT*\Shell

باید یک کلید جدید با نام OpenAs از طریق New Key ایجاد کنید.

دوباره به همان روش کلید دیگری با نام Command در OpenAs ایجاد کنید.

روی مقدار Default که پیش فرض به وجود می آید دوبار کلیک کنید و مقدار زیر را به آن بدهید:

shell32.dll?OpenAs_RunDLL %1 rundll32.exe

در ویندوز ME از این روش نمی توان استفاده نمود و در ویندوز XP به زیر کلید زیر مراجعه نمایید.

HKEY_CLASSES_ROOT*\OpenWithList

یه ترفند خیلی خوب برای فارسی کردن یا تغییر نام دادن اجزا ویندوز

یه کم دیر به دیر مینویسم ولی شما ببخشید

دوستان عزیز با ترفند این دفعه شما میتونید به راحتی هر چه تمام تر اجزا ویندوزتون رو فارسی کنید مثله مای کامپیوتر یا اینترنت اکسپلورر یا
من که خیلی از این ترفند استفاده میکنم

برای فارسی کردن یا تغییر نام دادن کافیه این مسیر رو طی کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache

وقتی به این صفحه رسیدید می بینید که در سمت راستون یه خروار از نام ها هست و شما می تونید اونارو تغییر بدید.

63-بعد از نصب XP ویندوز CD_Rom و DVD-Rom را نمی شناسد

تا حالا شده بعد از نصب ویندوز XP ببینید که درایوهای CD-ROM و DVD-ROM شما از کار افتاده باشه. در چنین مواقعی نیازی به نصب دوباره ویندوز نیست کافی است با کمک رجیستری این مشکل را حل کنیم. مراحل زیر را دنبال کنید:

- 1- وارد رجیستری شوید.
- 2-مسیر زیر را پیدا کنید
{H_L_M\System\CurrentControlSet\Control\Class\{3d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
- 3- از منوی Registry باید گزینه Export Registry File را انتخاب کنید و از همین شاخه یک

Backup فایل

- می سازید. (در صورتیکه مشکلی برای ویندوز پیش آمد دوباره از این فایل استفاده می کنید)
- 4- اگر مقادیری به نامهای UpperFilters و LowerFilters وجود داشت آنها را حذف کنید
 - 5- از رجیستری خارج شوید و کامپیوتر را Reset نمایید
 - 6- بعد از بالا آمدن ویندوز وارد Control Panel شوید و آیکن system را باز کنید در پنجره ظاهر شده باید وارد قسمت HardWare شده و از این قسمت باید Device Manager را انتخاب کنید
 - 7- در این پنجره هر درایوی که با علامت سوال همراه بود انتخاب کنید و از منوی Action باید Uninstall را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.
 - 8- مرحله 7 را برای تمام درایوهایی که با علامت سوال هستند تکرار کنید.
 - 9- از منوی Action باید گزینه Scan for hardware changes را انتخاب کنید در پایان درایوهای CD-ROM و DVD-ROM روی ویندوز نصب خواهند شد

64-تبدیل ساعت ویندوز Longhorn از حالت آنالوگ به دیجیتال:

برای تبدیل ساعت ویندوز Longhorn از حالت آنالوگ به دیجیتال به آدرس زیر در رجیستری بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER

STARTBAR\MODULES\
سپس در داخل Clock نوشته System.Windows.Desktop.ClockTile را به System.Windows.Desktop.DigClockTile تغییر دهید.
یک بار ویندوز را restart کنید.(لطفاً به بزرگ و کوچک بودن کلمات دقت کنید)

65-در آوردن پسورد یاهو از رجیستری:

از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید و Regedit را تایپ کنید تا داخل محیط ویرایش رجیستری شوید حالا به این کلیک در رجیستری بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager
و روی Save Password دو بار کلید کنید و عدد 100 را در آن تایپ کنید و OK بزنید.
حالا یاهو مسنجر را نگاه کنید آخرین ID و Password ID می بینید با آن LOGIN بشوید .

حالا باید یک برنامه از قبل آمده باشید که بتواند پسورد روی ویندوز که به صورت ستاره نمایش داده میشود را بخواند که با آن بتوانید پسورد درون یاهو مسنجر را بخوانید.
این کار را شما می توانید در کافی نت انجام بدهید. چون Password شخص قبلی (کسی که قبل از شما کار می کرده) اگر هم پسورد را Save نکرده باشد می توانید در
بیارید .

66-حل مشکل User32.dll و Out of Memory

تا حالا شده موقع بالا آمدن سیستمتون با پیغام user32.dll failure یا Out of Memory مواجه بشید در حالیکه حافظه به اندازه کافی دارید؟
برای حل این مشکل باز به سراغ رجستری می ریم. وارد مسیر زیر در رجستری
شويد: Manager\SubSystems\Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
متغیری بنام SharedSection رو پیدا کنید و روش دابل کلیک کنید تامقدارش رو ببینید.

همانطور که می بینید مقدار این متغیر خیلی طولانی هست
SharedSection=xxxx,yyyy SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows%
من به مقدارش رو اینجا کپی کردم (البته بجای xxxx,yyyy عدد می بینید)در این رشته متغیر SharedSection رو پیدا کنید همانطور که می بینید این متغیر
از الگوی زیر پیروی می کند:
SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
توضیح : متغیر xxxx اندازه ماکزیمم system-wide heap (ناحیه ای از حافظه که منابع مهم رو در خودش نگهداری می کند) به کیلو بایت و متغیر yyyy اندازه
desktop heap را تعیین می کنند.

متغیر zzzz اندازه hidden desktop heap را تعیین می کند که بوسیله non-interactive processes بوجود می آد. که بلافاصله بعد از yyyy میاد!گه این
متغیر رو ندارید اون رو باید بسازید یعنی بعد از مقدار yyyy باید عدد 512 را تایپ کنید و کامپیوتر تون رو reset کنید.

اگر باز پیغام Out of memory رو دریافت می کنید مقدار متغیر yyyy رو به 256 تغییر بدید
همچنین باید مقدار RegistrySizeLimit را از مسیر زیر حذف کنید
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

در ضمن باید مقدار متغیر PagePoolSize را از مسیر زیر به عدد صفر تغییر بدید.
Management HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory

در نهایت کامپیوترتون رو دوباره reset کنید.

67-خراب کردن صفحه کلید

با این کار عملا استفاده از صفحه کلید ممکن نیست.
این کار باعث می شود که هنگامی که دکمه ای از صفحه کلید را فشار دهید صدای بوقی (beep) شنیده شود و مانیتور چشمک بزند. به دو مسیر زیر به رجیستری
ویندوز بروید.

مسیر:1 HKEY_CURRENT_USER\Control\Keyboard\ Response Panel\Accessibility\Keyboard

نوع: String Value

نام: Flags

مقدار: 127

مسیر:2 HKEY_CURRENT_USER\Control\SoundSentry Panel\Accessibility

نام : Flags مقدار: 3

نام: WindosEffect مقدار: 3

نوع: String Value

68- جلوگیری از نمایش بالون راهنما در کنار تسکبار:

مسیر:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
مقدار: 0

نوع: DWORD

نام: EnableBalloonTips

69- غیر فعال کردن Regedit

هشدار! : در بکار گیری ترفند زیر محتاط باشید زیرا یک بار که این تکنیک را اعمال کنید ، دیگر نخواهید توانست REGEDIT را اجرا کرده و به رجیستری دسترسی داشته باشید. کلید زیر را پیدا کنید
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] در صورت نبود system ان را ایجاد کنید

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام DisableRegistryTools ایجاد کرده و مقدار ان را برابر 1 قرار دهید تا توابع ویرایش رجیستری غیرفعال گردد.
نکته: تا زمانی که ویندوز را Restart و Logoff نکرده اید با اجرای Regedit و حذف مقدار ایجاد شده فوق می توانید از قفل شدن رجیستری جلوگیری کنید

70- پاک کردن ویندوز مسنجر

تو ران اینو کپی کنید:

windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove% RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection

71- Reboot شدن اتوماتیک ویندوز بعد از یک خطای ناگهانی ویندوز XP/2000/NT

تنظیمات زیر سبب میشود که تا ویندوز بلافاصله پس از وقوع یک خطای ناگهانی ، Reboot شود.
کلید زیر را پیدا کنید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام AutoReboot ایجاد کرده و ان را برابر با 1 قرار دهید تا خاصیت فوق در ویندوزتان ایجاد گردد. برای باز گرداندن ویندوز به حالت اولیه ، مقدار فوق را برابر 0 قرار دهید

72- برداشتن Properties از کلیک راست My Computer

برای این منظور مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :

1. وارد registry شوید.

2. مسیر زیر را دنبال کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explore

3. روی پنل سمت راست ، کلیک سمت راست کرده و New را انتخاب کنید.

4. روی REG_DWORD Value کلیک کنید.

5. اسم آنرا NoPropertiesMyComputer بگذارید.

6. حالا برای نشان دادن Properties مقدار 0 و برای نشان ندادنش مقدار 1 را انتخاب کنید.

73- حذف کردن گزینه Run از منوی Start

کلید زیر را پیدا کنید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام No Run ایجاد کنید و ان را برابر 1 قرار دهید تا گزینه Run از منوی Start ویندوزتان مخفی گردد. برای باز گرداندن مجدد این گزینه ، مقدار 1 را به 0 تغییر دهید

74- مخفی کردن یک پارتیشن

مسیر زیر رو دنبال کنید
اول رو my computer راست کلیک کنید بعد manage بعد از شاخه storage گزینه Disk management رو انتخاب کنید حالا از منوی سمت راست هر پارتیشنی رو که میخواهید حذف شه رو روش کلیک راست کنید از اونجا گزینه change drive letter and path و از اونجا گزینه remove رو انتخاب کنید تا درایو مورد نظر حذف شه
برای برگرداندن پارتیشن هم مسیر قبل رو تا management disk برین کلیه پارتیشنها اونجا مشخص هر کدوم رو که remove کردین روش راست کلیک کنید از اونجا بجای remove گزینه add رو انتخاب کنید

75- ویندوز XP را سریع تر SHUTDOWN کنید.

نوشته شده توسط دوست عزیزمون KING7

برای اینکار در منوی RUN گزینه Regedit رو تایپ کنید و مسر زیر رو دنبال کنید :
HKEY-LOCAL-MACHINES\SYSTEM\Currentcontrolset\control
سپس رو گزینه control رو انتخاب کنید و گزینه waittillkillservertimeout رو انتخاب کنید و کلیک راست کنید و گزینه modify رو انتخاب کنید و مقدار 2000 رو به کمتر از اون یعنی (1000) تغییر دهید

76- برنامه‌هایی مثل Regedit و Msconfig را می‌توان از طریق کادر محاوره ای Run و بدون نوشتن مسیر آن‌ها اجرا کرد. اما برای اجرای سایر برنامه‌ها، باید یک کلید به رجیستری اضافه کنیم.

مسیر زیر را دنبال کنید:
Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ App Paths \ HKEY-LOCAL-MACHINE \ Software
حالا یک کلید که نام آن همان نام فایل اجرایی است، اضافه کنید. برای مثال Myprog.exe . مقدار آن را برابر آدرس کامل برنامه قرار دهید، در مثال ما C:\Program Files\Myprog\Myprog.exe . همچنین می‌بایست یک String Value ایجاد کنید که آدرس آن فقط قسمتی از محل مورد نظر شماست که در مثال ما این آدرس می‌باشد: C:\Program Files\MyProg

77- در مرورگرها وقتی روی تصویری راست کلیک کرده و گزینه‌ی Set as background را انتخاب می‌کنید، background تغییر می‌کند. برای جلوگیری از چنین کاری در کادر محاوره‌ای Run تایپ کنید Regedit و مسیر زیر را دنبال کنید:

\ HKEY-CURRENT-USER \ Software \ Microsoft \ Windows

CurrentVersion \ Policies \ ActiveDesktop

و یک مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper ایجاد کنید و مقدار آن را یک قرار

دهید.

78- بستن Ctrl+Alt+Delete برای (XP,2000,NT)

تنظیمات زیر Task Manager را غیر فعال می‌کند. روش اول:

به [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] بروید. (در صورت نبود system ان را ایجاد کنید) یک مقدار جدید از نوع Binary value با نام DisableTaskMgr ایجاد کرده و مقدار ان را برابر 01 00 00 00 قرار دهید.
روش دوم:

به [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] بروید. یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام DisableTaskMgr ایجاد کنید و مقدار ان را برابر 1 قرار دهید. برای فعال سازی مجدد Task Manager مقدار ان را برابر 0 قرار دهید.

79-قطع کردن بلندگوی داخل کیس

ادرس زیر را پیدا کنید :

Hkey-current-user\controlpanel\sound

یک مقدار از نوع string با نام Beep ایجاد کرده و انرا برابر No قرار دهید تا صدای بلندگوی داخل کیس شما قطع شود .

80-جلوگیری از تغییر کلمه عبور

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\System]

یک مقدار عددی (DWORD) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

81-جلوگیری از تغییر کلمه عبور

به زیر کلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\System]

یک مقدار عددی (DWORD) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

82-تمیز کردن Start Menu

به HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer برای اینکه تمام پوشه هایی که کاربر در Start Menu تعریف کرده از کار بیاندازید مقدار NoStartMenuMyMusic ، NoSMMMyPictures ، NoFavoritesMenu و NoRecentDocsMenu را به یک تغییر دهید. اگر حتی علاقه ای به My Documents در Menu Start ندارید کافیسیت مقدار NoSMMMyDocs را هم برابر یک قرار دهید

83-ایجاد محدودیت برای کاربرها در برابر تغییر مسیر پوشه ها

برای اینکار به CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer برای اینکه تمام پوشه های My Pictures ، My Music ، Favorites و My Documents مقادیر DisableMyMusicDirChange ، DisableMyPicturesDirChange ، DisablePersonalDirChange و DisableFavoritesDirChange را به یک تغییر دهید.

84-چگونه می توان Administrative Tools را برای همیشه مخفی کرد؟

برای این منظور باید تغییرات زیر را در رجستری اعمال کنید:

Hive: HKEY-CURRENT-USER
Key:Software\Microsoft\windows\Current
Version\Explore\Advanced
Name:Start Menu Admin Tools
Data Type: REG-SZ
:Value

اگر yes باشد نمایش داده می شود و اگر No باشد مخفی می شود

85-چگونه برنامه ای را فقط یک بار هنگام بوت سیستم اجرا کنید؟

اگر می خواهید هنگام بالا آمدن ویندوز برنامه ای فقط یکبار اجرا شود و در دفعات بعدی غیرفعال باشد تغییرات زیر را در رجستری اعمال کنید:

Hive:HKEY-CURRENT-USER
Key:Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run once
نام برنامه مورد نظر Name:

Data Type:REG-SZ

مسیری که در آن قرار دارد

86-مخفی کردن آیکونها در Desktop

چنانچه مایل نباشید کسی برنامه های موجود در Desktop را با استفاده از آیکونها به اجرا در آورد ، می توانید از این ترفند استفاده کنید . برای انجام این کار ، مسیر زیر را در رجیستری پیدا کنید :

Policies\explorer \HKEY-current-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

حال با کلیک سمت راست بر روی اکسپلورر ، گزینه ی زیر را انتخاب می کنیم :

NEW \ DWORDvalue

با بوجود آمدن آیکن جدید در سمت راست ، نام آن آیکن را به صورت زیر تعریف می کنیم :

NODesktop حال با دوبار کلیک بر روی آیکون ، عدد 1 را بجای صفر قرار می دهیم .

توجه : برای برگشتن به حالت قبل ، عدد 1 را با صفر عوض کنید .

87-راه حل مشکل کاربران هنگام خروج از ویندوز

شاید تا کنون به این مشکل برخورد کرده باشید که وقتی میخواهید از ویندوز خارج شوید، پیغامی مبنی بر اینکه آیا میخواهید فلان برنامه ای که در حال اجراست از حافظه خارج کنید. برای اینکه ویندوز به طور اتوماتیک این برنامه ها را از حافظه بیرون بیاورد، بدین شکل عمل کنید:

ابتدا در Run فرمان Regedit را تایپ کرده و سپس آدرس زیر را دنبال کنید:

HKEY_USER\DEFAULT\Control panel\Desktop

حالا یک مقدار رشته ای EndTasks Auto بسازید و به آن مقدار 1 بدهید. و اگر هم که بود فقط به مقدار عدد 1 تغییر دهید.

88-ثابت دلایل خاموش شدن ویندوز XP

برای همه ما تا بحال پیش اومده که ویندوز XP ما بعلت نامعلومی خاموش می شود!

برای اینکه بتوانیم دلایل خاموش شدن ویندوز XP را ببینید باید مراحل زیر را دنبال کنید.

1-وارد رجیستری در مسیر زیر شوید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability

2-در این مسیر متغیر REG_DWORD به نام ShutdownReasonUI وجود دارد . مقدار این متغیر را از صفر به یک تغییر دهید.

حال اگر از منوی Start گزینه Shutdown را انتخاب کنید می بینید که با پنجره همیشگی ویندوز روبرو نمی شوید و یک پنجره پیشرفته تر جلوی شما هست.

حالا هر زمان کامپیوتر شما خاموش می شود بطور خودکار این گزارش ساخته می شود و می توانید از قسمت Event Viewer به تحلیل آنها بپردازید تا مشکل را پیدا کنید.

برای دیدن نتیجه گزارش باید:

الف) وارد Control Panel شده و آیکن Administrative Tools را انتخاب کنید

ب) سپس باید روی Event Viewer دابل کلیک نمایید .

ج) از این پنجره در قسمت راست گزینه system را انتخاب کنید

د) از منوی View باید گزینه گزینه Find را انتخاب کنید و عدد 1074 را در قسمت Event ID از پنجره Find تایپ و در نهایت Find Next را بزنید تا نتیجه

جستجو را به شماره 1074 هدایت کنید

ه) با دابل کردن روی Event ID می توانید نتیجه گزارش را ببینید.

نکته: هر زمان خواستید پنجره Shut Down را به حالت عادی برگردانید باید متغیری را که در رجیستری به مقدار یک تغییر داده بودید به صفر برگردانید.

اگر میخواهید هنگام ورود به برنامه Outlook برنامه MSN Messenger اجرا نشود :

ابتدا در رجیستری به شاخه زیر مراجعه کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express

یک متغیر ایجاد کنید به نام Hide Messenger از نوع REG_DWORD حال مقدار عددی 2 را به آن بدهید .

90- دسترسی سریع برنامه ها از طریق کلیک راست روی منوی استارت :

برای این کار باید در رجیستری کلید Hkey_Classes_Root/Directory/Shell را دنبال کنید . حال بر روی shell کلیک راست کرده و ابتدا new و بعد key را انتخاب کنید . نام برنامه ای را که میخواهید به عنوان نام وارد کنید و بعد Enter را بزنید . در گام بعدی در ستون سمت راست روی default دو بار کلیک کرده و در قسمت value نام برنامه را وارد کنید . حال روی کلیدی که در سمت چپ ایجاد کرده اید کلیک راست کنید و مانند قبل کلید دیگری با نام Command درست کنید . دوباره روی ستون سمت راست default را دو بار کلیک کرده و در value مسیر کامل برنامه را بدهید . حال از رجیستری خارج شوید . این بار به ریست کردن نیازی نیست و برای امتحان میتوانید بر روی منوی استارت کلیک راست کنید و ببینید برنامه ای که ایجاد کرده اید وجود دارد .

91- خارج ساختن سریع برنامه ها از حافظه

زمانی که کلیدهای ctrl+alt+delete را برای خارج ساختن یک برنامه خاطی فشار دهید و یا زمانی که می خواهید از ویندوز خارج شوید و ویندوز می خواهد یک برنامه خاطی را از حافظه خارج کند ویندوز یک پیغام را به برنامه خاطی می فرستد و 20 ثانیه صبر میکند تا برنامه جواب دهد و در صورتی که جوابی دریافت نکند برنامه را از حافظه خارج می سازد برای اینکه این زمان انتظار را تغییر دهیم تا ویندوز زودتر برنامه های خاطی را از حافظه خارج کند در رجیستری ویندوز در کلید

[hkey_current_user\default\control panel\desktop]

یک مقدار رشته ای بنام waittokillapp timeout مشاهده خواهید کرد که حاوی زمان 20000 میلی ثانیه است این مقدار را به یک زمان مناسب تغییر دهید فراموش نکنید که مقدار وارد شده بر حسب میلی ثانیه است.

92- اندازه ی واحد انتقال حداکثر را افزایش دهید

با تنظیم بهینه ی واحد انتقال حداکثر میتوانید سرعت و کیفیت شبکه ی خود، مخصوصا متصل شدن به اینترنت از طریق مودم را افزایش دهید (واحد انتقال حداکثر اندازه ی پاکتی را تعیین میسازد که میتواند در هر بار از طریق شبکه انتقال یابد) .

رجیستری خود را باز کرده و این کلید را در آن بیابید:

HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurentntControlSet\Services\Tcpip\Parameters

یک مقدار جدید جدید از نوع DWORD و به نام MTU بسازید و اندازه ی بهینه ی مورد نظران را برای آن تعیین کنید. برای اتصالات متکی به مودم که دارای پهنای باند ضعیفی هستند، بهترین اندازه برای واحد انتقال حداکثر 576 در مبنای هگزا یا 1398 در مبنای دسیمال است.

93- اضافه کردن Copy و Move to به راست کلیک موس

1- ابتدا رجیستری را اجرا می کنیم

2- به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shellex می شویم

3- بر روی پوشه ContextmenuHandlers راست کلیک کرده و سپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخاب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید

4- در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:

{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

5- پوشه دیگری مطابق دستورالعمل 4 بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value عبارت:

{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

94- تغییر عنوان مرورگر اینترنت

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
و یک مقدار به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را که دوست دارید ، بدهید.

95- نحوه افزایش حافظه پنهانی پوشه ها در ویندوز XP

افزایش حافظه پنهانی پوشه ها

- 1) تنظیم پیش فرض حافظه پنهانی ویندوز XP به صورتی است که تنظیمات Explorer برای 400 پوشه را حفظ میکند به منظور افزایش آن مراحل زیر را طی کنید:
 - 2) ویراشگر رجیستری را باز کنید(Regedit) .
 - 3) به کلید زیر مراجعه کنید :
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
- 4) مقدار عبارت BagMRU را به هر اندازه ای که مایلید و بر مبنای شانزده (هگزادسیمال) تغییر دهید. معادل هگزادسیمال برخی از اعداد به صورت زیر است :
- bb8 4000:fa0 5000:13:3000 e8 2000:7d01000:3

96- اگر می خواهید ویندوز آخرین وضعیت NUM LOCK شما را پس از بارگذاری مجدد اعمال کند تا هربار مجبور به روشن کردن آن نشوید مراحل زیر را دنبال کنید:

برنامه رجیستری ادیتور را اجرا کنید.
به آدرس زیر بروید

[HKEY_Current_User\Control Panel\keyboard]

یک مقدار رشته ای به نام InitialKeyboardIndicators در صورت موجود نبودن بسازید و به آن مقدار 2 بدهید.

97- جلوگیری از مشاهده شدن Username در پنجره Dial-up Networking

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید Username در پنجره ای ظاهر می شود این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند . بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username , دستور زیر را در رجیستری دنبال کنید.

Local_Machine\SystemCurrentcontrolset\Services\Rasman\Parameters_

دستور : DisableSavePassword

نوع : String Value

مقدار : 1

توجه : جهت بازگشت به حالت اولیه، مقدار مربوطه را به صفر تغییر بدهید .

98- بستن برنامه های نهان در ویندوز

هنگام خاموش کردن کامپیوتر ممکن است برنامه هایی در پس ویندوز وجود داشته باشند که متوجه آنها نشویم. ولی ما را در هنگام خاموش کردن کامپیوتر با مشکل مواجه میکنند. برای آنکه ویندوز به طور خود کار هنگام خاموش شدن برنامه ها را ببندد به آدرس زیر در رجیستری بروید:

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

و سپس در صورت موجود نبودن مقدار رشته ای زیر را بسازید و به آن مقدار یک بدهید

String:AutoEndTasks Value:1

99- برنامه ها را از منوی Add/Remove حذف کنید

حتماً می دانید تمام برنامه هایی را که در ویندوز نصب می کنید، می توانید در منوی Add/Remove ببینید. اگر شما یک برنامه را به طور دستی پاک کنید (پوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمی توانید آن برنامه را از منوی Add/Remove پاک کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. ناراحت نباشید از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز می توانید اینکار را انجام دهید. به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

بروید. حالا هر برنامه ای را که می خواهید در منوی Add/Remove نمایش داده نشود را پاک کنید.

100- نشان دادن یک تصویر هنگام بالا آمدن ویندوز

در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآورد. شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کار در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

یک مقدار (string) بنام Wallpaper بسازید اگر نبود و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر (bmp) باشه. از این به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه تصویر قبل از کادر Welcome به نمایش در می آد.

101- سرریعتر کردن (IE و Windows Explorer)

در رجیستری به پنجره زیر بروید \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer RemoteComputer \ و در سمت چپ مقدار {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} را حذف کنید.

102- افزودن گزینه Open With به فایل های خاص

به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT*\Shell

کلیدی با عنوان OPENAS در آن جا ایجاد کنید (Key < New)

در openas کلید دیگری با عنوان command ایجاد کنید روی داده Default دوبار کلیک کرده و مقدار زیر را برای آن وارد کنید :

Rundll32.exe shell32.dll,Openas_Rundll%1

103- نحوه رفع مشکل خاموشی سیستم به هنگام Shutdown در ویندوز XP

چنانچه کامپیوتر شما در هنگام Shutdown قطع برق نمی کند ، احتمالاً باید تغییری در رجیستری ایجاد کنید.

- 1) وارد ویرایشگر رجیستری شوید(regedit)
- 2) به کلید Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control مراجعه کنید.
- 3) متغیر PowerOffActive را ویرایش کنید و به آن مقدار یک را اختصاص دهید.
- 4) این کار را از طریق کلید Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\DEFAULT\Control نیز میتوانید انجام دهید

104- نمایش یک عنوان دلخواه برای قسمت Logon در ویندوز

به کلید زیر بروید :

Winlogon \ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version

داده ای از نوع String تعریف و نام آنرا LegaNoticeCaption قرار دهید .

حال مقدار آنرا متن دلخواه خود قرار دهید . این متن درون پنجره نمایش داده میشود .

داده ای دیگر از نوع String ایجاد و نام آنرا LegaNoticeText قرار دهید این متن در بخش عنوان پنجره قرار میگیرد .

105- افزودن متن دلخواه در کنار ساعت ویندوز

با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد !

1- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید.

2- به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Internation

3- داده ای رشته ای (نوع String) با نام S1159 ایجاد کرده (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید.

4- داده رشته ای دیگر با نام S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید.

توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید.

106- برنامه ها را از منوی Add/Remove حذف کنید

حتماً می دانید تمام برنامه هایی را که در ویندوز نصب می کنید، می توانید در منوی Add/Remove ببینید. اگر شما یک برنامه را به طور دستی پاک کنید (پوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمی توانید آن برنامه را از منوی Add/Remove پاک کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز می توانید اینکار را انجام دهید. به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

بروید. حالا هر برنامه ای را که می خواهید در منوی Add/Remove نمایش داده نشود را پاک کنید.

107- از کار انداختن Task Scheduler

زمانبند وظایف ویندوز یک ابزار سودمند است ولی این برنامه CPU و فضای حافظه را اشغال می کند. شما نمی توانید آنرا حذف کنید ولی می توانید آنرا از کار بیندازید. برای اینکار ویرایشگر رجیستری ویندوز را باز کنید. به مسیر زیر بروید:

CurrentVersion\RunServices (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

خط مربوط به زمانبند را پیدا کنید نام فایل mstask.exe را حذف کنید و سیستم را مجدداً راه اندازی کنید. از این به بعد زمانبند بار نمی شود.

108- ایجاد پیغامی قبل از ورود به ویندوز

اگر میخواهید هر بار که ویندوز شروع به کار میکند ، پیغام هشدار ، راهنمایی ، خوش آمد گویی و ... را بدهد ، به زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
و دو مقدار رشته ای به نامهای LegalNoticeCaption و LegalNoticeText بسازید. به LegalNoticeCaption نام کادر پیغام و به LegalNoticeText متنی که دوست دارید نمایش داده شود را بنویسید.

109- اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه

شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه Run in Separate Memory Space در جعبه گفتگوی Run ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید:
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer \HKEY_CURRENT_USER\Software
و مقدار MemCheckBoxInRunDlg را به یک تغییر دهید.

110- پاک کردن Pagefile هنگام Shutdown

این گزینه کمک میکند که اطلاعاتمان را امن نگاه داریم. برای اینکار به آدرس زیر بروید:
Management HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
حالا مقدار ClearPageFileAtShutdown را برابر یک قرار دهید.

111- این گزینه کمک میکند که اطلاعاتمان را امن نگاه داریم. برای اینکار به آدرس زیر بروید:

Manager\Memory Management HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
حالا مقدار ClearPageFileAtShutdown را برابر یک قرار دهید.

112- ایجاد محدودیت برای کاربرها در برابر تغییر مسیر پوشه ها

برای اینکار به CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer برای اینکل کردن مسیر پوشه های My Documents ، Favorites ، My Music ، My Pictures و My Documents مقادیر DisableMyMusicDirChange ، DisableMyPicturesDirChange ، DisablePersonalDirChange و DisableFavoritesDirChange را به یک تغییر دهید.

113- برجسته کردن منوهای جدید در منوی START

در ویندوز XP می توانید برنامه های جدیدی را که نصب می شوند ، به اصطلاح Highlight کرده و به سرعت آنها را در محل مورد نظر بیابید . برای این کار می توانید با تایپ Regedit در منوی RUN در استارت کامپیوتر و طی مراحل زیر به شاخه ی مورد نظر یعنی Advanced برسید . با مشاهده ی این زیر شاخه ، مرحله ی بعد را آغاز کنید . باید یک پوشه ی جدید به ارزش DWORD بسازید . به این ترتیب که کلید سمت راست ماوس را فشار دهید و با انتخاب New و DWORD پوشه ای جدید را با نام Start – Notify New Apps بسازید .
Valuedata را بر حسب علاقه برای دریافت سریع برنامه ی جدید در استارت از (صفر) و (یک) تغییر داده و OK کنید .
حالا سیستم را یکبار Restart کنید تا تغییرات مورد نظر تأیید گیرد .
مراحل اجرایی برنامه عبارتند از :

HKEY-current-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced

114- روش جلوگیری از Download در اینترنت اکسپلورر

قابل توجه مدیران شبکه

برای اینکه اجازه Download را از کاربران غیرمجاز بگیرید، باید مراحل زیر را یک به یک انجام دهید:

1- نرم افزار regedit.exe را اجرا کنید.

2- وارد مسیر زیر شده:

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSetting\Zone\3

3- روی دستور 1803 دوبار کلیک کنید و درون آن مقدار 3 را وارد کنید.

بعد از تایید این مقدار و باز کردن دوباره برنامه Internet Explorer، دیگر هیچ کاربری بر روی آن کامپیوتر نمی تواند از طریق Explorer فایل را Download کند.

برای بازگشت به حالت اولیه مقدار 3 را پاک کرده و به دستور 1803 مقدار صفر را اضافه کنید.

115- محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید

ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند My Pictures , Desktop , Favorites , Start Menu است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.

رجیستری خود را باز کرده Regedit<Run

Shell Folders HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\User

ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ای که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.

116- ترفند تغییر نام مالک ثبت شده در ویندوز XP

1) وارد ویراشگر رجیستری شوید (regedit)

2) به کلید زیر مراجعه کنید:

NT\Current Version HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

3) در آنجا نام مالک ویندوز دیده میشود آن را به دلخواه تغییر دهید.

117- پاک کردن آدرس های URL از Address Bar]

در اغلب موارد پاک کردن این آدرس ها غیر ممکن به نظر می رسد ولی با ترفند زیر می توانید به راحتی این آدرس ها حذف کنید. پس:

1. برنامه regedit.exe را اجرا کنید.

2. به آدرس HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Typed URLs

3. فهرست آدرس ها در اختیار شماست هر کدام را که دوست ندارید حذف کنید.

118- خارج کردن DLL ها از حافظه

با اجرا و بستن هر برنامه ویندوز ایکس پی dll های آن برنامه را در حافظه تا مدتی نگه میدارد که این کار باعث اشغال حافظه خواهد شد. با این فرمان شما این اجازه را به ویندوز نخواهید داد. وارد رجیستری شده سپس وارد کلید زیر شوید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

AlwaysUnloadDLL ساخته و مقدار آن را 1 قرار دهید سپس LOGOFF کنید با این کار سرعت سیستم شما زیاد خواهد شد چون فضای رم شما پس از

اجرا و بستن برنامه ها اشغال نخواهد شد .

119- تغییر اندازه آیکونها در دسکتاپ

وارد رجیستری شوید

به آدرس زیر بروید

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

بعد کلید **Size Shell Icon** رو پیدا کنین بعد روش دابل کلیک کنین و هر عددی رو بسته به اندازه مورد علاقتون برای آیکونها وارد کنین بعد هم **RESTART** کنین و تغییرات رو ببینین

120- کاربرد در همه ویندوزها

ساخت میانبر هایی که از طریق **Run** اجرا میشه میرید تو این آدرس

`\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths`
یه پوشه به اسم برنامه مثلا (**Paint.exe**) میسازید و بجای مقدار **Default** آدرس برنامه رو میدید (در اینجا `C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe`)

حالا تو منوی **run** همون اسم رو بدید تا برنامه اجرا بشه

121- برداشتن منوی **All Program** از منوی استارت

کاربرد در ویندوز **XP**

به این آدرس میرید

`\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]`

یه **DWord** به اسم **NoStartMenuMorePrograms** بسازید و مقدار صفر را برای حالت پیشفرض و یک را برای غیر فعال ساختن آن وارد کنید

(disable button = default, 1 = 0)

122- محدود کردن تنظیمات اینترنت اکسپلورر

- 1- از منوی استارت گزینه **RUN** را انتخاب کن و در آن تایپ کن: **gpedit.msc** و اینتر بزن.
- 2- از منوی باز شده در سمت چپ در قسمت **User Configuration** کلیک کن و بروی **Administrative Templates** کلیک کنید .
- 3- زیر شاخه های زیر را دنبال کن:
`Explorer\Browser Menus Windows Componenets\Internet`
وقتی که به اینجا رسیدی از بین گزینه های سمت راست ، گزینه **Tools Menus:Disable Internet Option Menu Option** را روش دوبار کلیک کن و در منوی بعدش روی گزینه **Enable** کلیک کن.

123- اجباری کردن پسورد برای ویندوز 98 همانند ویندوز **XP**

برای این کار مراحل زیر را طی کنید:

- 1- وارد پنجره **Control Panel** شوید و آیتم **Users** را انتخاب کنید و یک کاربر با نام و کلمه عبور دلخواه بسازید.
- 2- سپس آیتم **Network** را در پنجره **Control Panel** باز کنید و روی دکمه **Add** کلیک کنید در فهرست **Mavufactures** عبارت **Microsoft** و در فهرست **Network Client** گزینه **Microsoft Family Logon** را انتخاب کنید و روی دکمه **OK** کلیک کنید.
- 3- در کادر محاوره ایی **Network** از فهرست **Primary Network Logon** عبارت **Microsoft Family Logon** را برگزینید و روی دکمه **OK** کلیک کنید (معمولا در این مرحله به **CD** ویندوز 98 نیاز است)
- 4- اکنون گزینه **RUN** را از منوی **START** انتخاب کنید و فرمان **regedit** را تایپ کنید و **OK** بزنید.
- 5- در محیط رجیستری مسیر زیر را دنبال کنید :
`HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon`
- 6- متغییری از نوع **DWORD** با نام **MustbeValidated** بسازید (به حروف کوچک و بزرگ توجه کنید) و به آن مقدار **1** بدهید.
اکنون اگر سیستم را دوباره سیستم را مجددا راه اندازی کنید کلیه کاربران باید کلمه عبور صحیح را وارد کنند و در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه میشوند.